



OPERCULEUSE MANUELLE DE BARQUETTES

APPLICATIONS

- ➔ Pour l'operculeuse manuel de différents types de barquettes utilisées en collectivités, en restauration, en "rayon traiteur", en distribution automatique.
- ➔ Convient pour tous types de barquettes operculables en PVC, PP, et CPET avec différents types de films complexes.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- 1 / Dépose des barquettes remplies dans la matrice de soudure.
- 2 / Déroulement manuel du film d'operculeuse.
- 3 / Abaissement manuel de la plaque de thermo-scclage pour soudure et découpe du film.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ➔ Fabrication INOX ALIMENTAIRE.
Format maxi des barquettes : 265 x 190 mm (Gastronome 1/4).
- ➔ ENCOMBREMENT : 330 X 550 X 450 mm, tête ouverte.
- ➔ TENSION : 220 volts monophasé.
- ➔ PUISSANCE : 500 watts.
- ➔ REGULATION ELECTRONIQUE DE LA TEMPERATURE : de 120 à 200°C
- ➔ PORTE BOBINE : laize 200 mm, diamètre 220 mm maxi.
- ➔ MATRICES INTERCHANGEABLES.
- ➔ POIDS : 12 kg.
- ➔ CONFORMITES NORMES CE.