



AUDION AVM 190 IC

EMBALLAGES



AVM 190 IC avec convoyeur d'alimentation, système de marquage et convoyeur d'évacuation



L'ensacheuse verticale AVM 190 IC d'une hauteur hors tout de 950 mm a été spécialement conçue pour être intégrée sous des postes de travail.

Équipée en option d'un convoyeur à compartiments synchronisés et d'un système de marquage par transfert thermique, l'ensacheuse AVM 190 IC propose une solution simple et compacte pour le conditionnement de petits produits en sachets PE.

Le mode de fonctionnement pas à pas du convoyeur d'alimentation permet à l'opérateur de remplir très facilement les compartiments suivant une cadence prédéfinie sur le tableau de commandes.

A l'extrémité du convoyeur, un système de cellule optique compte le ou les produits du compartiment pour un ensachage unitaire ou par quantité, suivant la quantité définie sur le compteur du tableau de commandes.

Lorsque la quantité est atteinte, l'ensacheuse effectue automatiquement son cycle de fermeture du sac plein et présente un nouveau sac pour être rempli par le convoyeur.

L'opérateur ne se soucie donc plus du comptage des produits évitant ainsi les risques d'erreurs et optimise la phase d'ensachage. Le réglage de la cadence du pas à pas autorise, entre autre, le conditionnement de compositions de produits avec, en plus, un contrôle visuel des produits sur le convoyeur.

L'ensemble est particulièrement ergonomique et permet un travail confortable en poste assis. Toutes les commandes (ensacheuse, convoyeur et système de marquage) sont regroupées face à l'opérateur qui dispose aussi d'un large plan de travail pour stocker les produits à ensacher. Un convoyeur de reprise pour l'évacuation en hauteur des sacs complète ce poste d'ensachage très compact.

RÉFÉRENCE	AVM 190 IC
Largeur du sac	de 50 à 190 mm
Longueur du sac	de 50 à 200 mm Plus de 200 mm en option
Poids maxi du sac	1500 g
Épaisseur du film PE	de 50 à 150 microns
Hauteur ensacheuse	950 mm
Cadence maxi avec film plastique PE	40 sachets / minute dépendant des produits
Diamètre de la bobine de film	Intérieur 75 m extérieur 400 mm maxi
Voltage et consommation	220 v mono 1000 W
Consommation pneumatique	7 bar - 200 à 400 Litres / minute
Poids de l'ensacheuse	195 Kg net - 250 Kg brut
Poids de la table d'alimentation	80 Kg net - 160 Kg brut
Poids du convoyeur d'évacuation	35 kg net - 105 kg brut
Encombrement ensacheuse seule	h 950 x 600 x 1100 mm
Ensacheuse et table d'alimentation	h 1520 x 1800 x 1100 mm
Convoyeur d'évacuation	h 1050 x 500 1700 mm



EXEMPLE D'APPLICATION

Composition de pièces, composants électroniques, pièces détachées, pièces de quincaillerie, etc...