

ORGAPACK OR-T 200

Standard d'emploi à la pointe pour l'utilisation multiple



Insertion de la bande en une passe

Simple et rapide: Bande sur bande



Utilisation d'une seule main

C'est si simple: Tension, soudage, déconnexion de l'appareil – tout se fait avec la même main



Léger et maniable

Le plus petit appareil de sa classe de performance



Tableau de commande tactile

L'état de l'accu s'affiche sur simple pression d'une touche

Accu

Sur simple pression d'une touche: Réglage de tension/durée de soudage



Protection de l'accu

Protection optimale de l'accu grâce à un boîtier

Données techniques	OR-T 200	OR-T 100
Poids kg (accu incl.)	3,9	3,5
Encombrement		
- Longueur, mm	375	375
- Largeur, mm	130	130
- Hauteur, mm	140	140
Serrage		
Électrique (bouton)	•	•
Force de tension, N	400–2000	0–700
Fermeture		
Électrique (touche)	•	•
Sertissage à soudure à friction	•	•
qualité de bande, force de tension et colis		
Nombre de cerclages par charge (selon	100–200	Jusqu'à 300
Courant électrique		
- Chargeur		 100/240 V
- Accu		 12 V, 2,4
Nombre de recharges, jusqu'à	2000	2000
Temps de recharge, minutes	60	60
Bande de cerclage		
Largeur de bande, réglable		
- Polypropylène, mm		 9–13
- Polyester, mm	12–16	9–11
Épaisseur de bande		
- Polypropylène, mm		 0,5–0,8
- Polyester, mm		 0,5–0,8
Options		
- Plaque(s) en acier pour protéger de l'abrasion	•	
- Crochet de suspension universel pour le cerclage stationnaire	•	•