

SIGNODE BHC 2000/2300

Appareil de cerclage combiné Manuel/Électrique

EMBALLAGES

pour feuillets plastiques DYLASTIC® ET TENAX®



Caractéristiques et avantages

Possibilité de forte tension - tension manuelle ajustable jusqu'à 2 000 N ou 2 300 N (204 kg ou 234 kg)

Batterie longue durée - la batterie, utilisée uniquement pour l'opération de soudure, permet une plus longue durée d'utilisation entre deux charges

Ergonomie - pour un confort maximum de l'opérateur

Joint par soudure - pas de cachet métallique à approvisionner et à stocker

Version "2 300" renforcée - avec une semelle renforcée par une plaque d'acier permettant le cerclage de produits rugueux ou abrasifs


Léger, alimenté par batterie - peut être utilisé pratiquement partout

Polyvalent - approprié pour être utilisé avec les feuillets DYLASTIC® (polypropylène) et TENAX® (polyester)



BHC 2000/2300 Appareil de cerclage combiné Manuel/Électrique

pour feuillets plastiques DYLASTIC® et TENAX®



Conception et fonctionnement

L'outil de cerclage SIGNODE BHC 2000/2300 offre la combinaison d'une tension manuelle jusqu'à 2000 N (204 kg) ou 2300 N (234 kg), avec une soudure électrique sur batterie.

Léger et portable, le BHC 2000/2300 peut être utilisé pratiquement n'importe où et peut être déplacé facilement entre différents postes de cerclage.

Son mode d'utilisation sans câble le rend "propre" et autonome, et en fait un outil particulièrement recommandé pour l'industrie alimentaire, le secteur médical, les produits en fibre.

Le modèle 2300 est équipé d'une semelle renforcée avec une plaque d'acier lui conférant une plus grande résistance à l'abrasion lors des opérations de cerclage sur des produits tels que les briques ou les blocs béton.

EMBALLAGES

La batterie offre une plus grande autonomie - jusqu'à 200 cerclages entre deux charges - en fonction de la qualité et de la dimension du feuillet utilisé.

Les deux modèles peuvent être également utilisés pour le cerclage vertical et horizontal des charges.

Pour les applications de fermeture, bottelage et unitisation de cartons, le BHC 2000 peut être utilisé avec le feuillet polypropylène DYLASTIC® de SIGNODE.

Pour la palettisation et le regroupement de charges plus lourdes comme des blocs de béton et les produits métallurgiques, un plus grand degré de tension instantané et à long terme est nécessaire, le feuillet polyester Haute Résistance TENAX® doit alors être utilisé avec l'outil BHC 2300.

Utilisation simple

Simple et sûr d'utilisation, l'opération de soudure se fait au moyen d'un levier très pratique

Tension manuelle

La tension manuelle ajustable jusqu'à 2300 N (234 kg) préserve la durée de vie de la batterie et offre un maximum de sécurité pour le cerclage de tous les types de produits.

Efficacité

Système de soudure fiable par friction-fusion, et coupe mécanique du feuillet sans effort.

Ergonomie

La conception ergonomique du BHC réduit la fatigue de l'opérateur et lui assure un maximum de confort

Polyvalent

Peut être utilisé pratiquement n'importe où, et peut utiliser indifféremment les feuillets SIGNODE en polypropylène DYLASTIC® ou polyester Haute Résistance TENAX®

Batterie longue durée

Rechargée en moins de 12 minutes, la batterie a une durée de vie de 3000 charges et offre jusqu'à 200 cerclages par charge

Dimensions et performances

	BHC 2000	BHC 2300
Poids	4,3 kg	4,3 kg
Longueur	400 mm	400 mm
Largeur	130 mm	130 mm
Hauteur	200 mm	200 mm
Tension Maxi.	2 000 N (204 kg)	2 300 N (234 kg)

Feuillets

	9,2 mm	11,1 mm	12,7 mm	16 mm	19 mm
Dylastic®-PP	714	814	935	1	
	716	816			
	717	818			
Tenax®-Pet	1616	1716	1816	2030	2225
		1718	1818	2040	
			1822		



SIGNODE®

Une Société du Groupe ITW



Robuste

Le BHC 2300 est équipé d'une semelle renforcée en acier pour les applications difficiles comme le cerclage des matériaux de construction ou les produits métallurgiques.

SIGNODE® se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans ce document.