

Compresseurs



PROCOMP 100/5

100 l/min	air aspiré	190 l/min
5 l	cuve	3 l
0,37 kW/0,5 CV	puissance	1,1 kW/1,5 CV
2.800 tr/min	vitesse de rotation	2850 tr/min
8 bar	pression d'utilisation	8 bar
11 kg	poids	20 kg
270 x 340 mm	encombrement (BxH)	450 x 480 mm
230 V mono	alimentation électrique	230 V mono
74 dB (A)	niveau sonore	75 dB (A)
sans huile	info	1 cylindre



PROCOMP 190/3



PROCOMP 240/20

240 l/min	air aspiré	250 l/min
20 l	cuve	20 l
1,5 kW/2 CV	puissance	1,5 kW/2 CV
2850 tr/min	vitesse de rotation	1450 tr/min
8 bar	pression d'utilisation	10 bar
32 kg	poids	40 kg
230 V mono	alimentation électrique	230 V mono
320 x 690 mm	encombrement (BxH)	430 x 790 mm
78 dB (A)	niveau sonore	75 dB (A)
roues, sans huile	info	2 cylindres, 2 roues



PROCOMP 254/20



PROCOMP 304/19

300 l/min	air aspiré	50 l/min
19 l	cuve	6 l
1,8 kW	puissance	0,5 CV/360 W
1450 tr/min	vitesse de rotation	
10 bar	pression d'utilisation	8 bar
50 kg	poids	22 kg
230 V mono	alimentation électrique	220 V
550 x 700 mm	encombrement (BxH)	
76 dB (A)	niveau sonore	silencieux
roues	info	



SILAIR 50



PROCOMP 254/100

254 l/min	air aspiré
100 l	cuve
1,5 kW/2 CV	puissance
1450 tr/min	vitesse de rotation
10 bar	pression d'utilisation
69 kg	poids
230 V mono	alimentation électrique
1200 x 830 mm	encombrement (BxH)
75 dB (A)	niveau sonore
3 roues	info