



Appareil pneumatique très pratique et robuste pour l'agrafage et le clouage.

Applications

Clouage

Agencement, assemblage, encadrements de portes et fenêtres, travaux de finition sur bois, installation de panneaux, montage de meubles, pose de baguettes, pose de champlats, pose de lambris, pose de moulures, pose de pare-closes, pose de parquets, pose de plinthes, ...

Agrafage

Agencement, assemblage, capitonnage, coffrage, fabrication de treillis, fixation de clips pour lambris, fixation de fil de clôture, fixation de plaques pour plâtre, garnissage décoratif, isolation, montage de cadres, montage de caisses (cf. caisses à vins), pose de moulures, production d'emballages, production de caisses, production de meubles, fauteuils et divans, production de portes et fenêtres, travaux de toiture, ...

Caractéristiques et avantages

- 2 consommables compatibles avec un chargeur
- Poignée confortable
- Gâchette deux doigts confortable
- Équilibré et léger
- Magasin facile à ouvrir
- Désenrayage facile
- Connexion : 3 types de connecteurs fournis pour différents standards
- Pénétration réglable
- Rangement aisé dans un coffret adapté

Caractéristiques et avantages : suite

- Corps métal avec design exclusif
- Chargement par le haut (agrafes) et latéral (brads)
- Echappement orientable à 360°
- Guidage exclusif des consommables
- Magasin en métal
- Couteau en acier trempé
- Indicateur de chargement

Spécifications

Poids :	1,5 kg
Longueur :	264,5 mm
Hauteur :	246,5 mm
Largeur :	57,5 mm
Capacité du magasin :	100
Vitesse :	6 à 7 cycles / sec
Pression :	4,8 à 7,5 bar
Consommation d'air :	0,50 l / cycle
Connexion :	1/4" NPT

Spécifications des consommables

Agrafes :	type SM 50 de 16 à 25 mm
Clou :	type NB 18 de 15 à 32 mm



Votre contact